Bautek®
Construction chemicals

# LATEX

## PHỤ GIA CHỐNG THẤM VÀ TÁC NHÂN KẾT NỐI

WATERPROOFING ADDITIVES AND BINDING AGENTS

Quét QR code
để xem
**thông tin chi tiết**




## MÔ TẢ SẢN PHẨM


***Bautek Latex*** *là phụ gia kết dính đa năng, dạng lỏng, có thể pha loãng với nước tại công trường sau đó trộn với vữa trộn sẵn hoặc vữa xi măng/cát tại công trường để tạo thành lớp vữa cán nền, vữa tô , vữa dán gạch hoặc dùng để sửa chữa bề mặt bê tông bị hư hỏng.*


## PHẠM VI ỨNG DỤNG

***Bautek Latex đặc biệt thích hợp cho:***

- Làm lớp kết nối giữa lớp vữa phía trên với nền bê tông phía dưới, giữa bê tông cũ và bê tông mới.
- Trộn với vữa xi măng cát làm lớp vữa cán sàn nhằm tăng khả năng chống thấm, chống mài mòn.
- Trộn với vữa xi măng cát làm vữa xây, vữa tô, vữa sửa chữa có khả năng chống thấm.
- Trộn với keo dán gạch thông dụng để tăng cường tính năng bám dính sử dụng trong môi trường ẩm ướt.
- Lớp kết nối cho vật liệu chống thấm gốc xi măng với bề mặt bê tông hoặc vữa trát.

## ỨNG DỤNG THỰC TẾ


LỚP KẾT NỐI


VỮA CÁN NỀN


VỮA XÂY, VỮA TÔ


KEO DÁN GẠCH

info@bautek.vn
https://www.bautek.vn

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Làm lớp kết nối:**
Tỉ lệ trộn:
Trộn Bautek Latex với nước theo tỉ lệ 1:1 (1 lít Bautek Latex với 1 lít nước) để làm lớp kết nối giữa lớp vữa phía trên và nền bê tông phía dưới, giữa bê tông cũ và bê tông mới. Lớp kết nối cho vật liệu chống thấm gốc xi măng với bề mặt bê tông hoặc vữa trát.

**Làm phụ gia cho vữa chống thấm:**
Tỉ lệ trộn:
Bautek Latex : Nước = 1 : 3 (1)
Xi măng : Cát = 1 : 3 (2)
Đổ (2) vào hỗn hợp (1), trộn đều hỗn hợp cho đến khi đạt độ dẻo và đồng nhất rồi thi công. Thi công lớp vữa chống thấm ngay sau khi lớp hồ dầu kết nối còn ướt.

**Làm phụ gia cho keo dán gạch:**
Tỉ lệ trộn:
Trộn Bautek Latex với nước theo tỉ lệ 1:3. Đổ 5,7-6,3 lít dung dịch Bautek Latex đã được pha loãng vào một xô sạch, đổ keo dán gạch Bautek Tile Bond hoặc Bautek Super Bond vào và trộn vữa cho đến khi đạt độ đồng nhất và độ dẻo thích hợp. Chờ trong vòng 5 phút sau đó trộn lại và thi công bình thường.

## KHUYẾN CÁO

- Không sử dụng phụ gia Latex như một lớp kết nối mà không trộn với xi măng.
- Không thi công Latex trong điều kiện nhiệt độ bề mặt thấp hơn 5°C hoặc cao hơn 34°C.

## THÔNG TIN AN TOÀN

- Sản phẩm có tính kiềm dễ gây kích ứng khi tiếp xúc với da.
- Đeo bảo hộ, kính mắt, găng tay khi sử dụng.
- Sản phẩm chỉ sử dụng với các mục đích chuyên dụng,
  đọc kỹ hướng dẫn sử dụng & tham khảo tài liệu kỹ thuật trước khi dùng.

## ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN & HẠN SỬ DỤNG

- Sản phẩm được đựng trong can nhựa 5L.
- Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và môi trường nhiệt độ cao.
- Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất với bao bì còn nguyên.