

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Mineral[®] Oil Light

Chất chống dính vữa nhựa



Mô tả

Chất chống dính vữa nhựa. Nó cung cấp khả năng dễ thi công và bề mặt hoàn thiện tốt cho hệ thống **Neodur[®] Polyurea**.

Đặc tính

- Dễ thi công cho hệ thống **Neodur[®] Polyurea**
- Mùi nhẹ
- Rất hiệu quả cho việc đạt bề mặt hoàn thiện yêu cầu.

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Trong suốt

Tỷ trọng: 0,82-0,84 g/cm³

Hướng dẫn sử dụng

Nó có tác dụng khi thi công hệ thống **Neodur[®] Polyurea** + cát thạch anh. Trong suốt thời gian thi công vữa nhựa, bay cần được nhúng ướt bằng **Mineral[®] Oil**.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa dụng cụ bằng dung môi **Neotex[®] 1021** ngay sau khi thi công.

Tẩy vết bẩn: Dùng **Neotex[®] 1021** khi vết bẩn còn tươi và ẩm.

Trường hợp vết bẩn đã đông cứng, dùng biện pháp cơ học để tẩy sạch.

Đóng gói: 5lít

Bảo quản: Sản phẩm có thời hạn sử dụng 1 năm khi còn nguyên bao gói, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.