


Neotex® 1080

Chất pha loãng đặc biệt cho sơn lót và sơn phủ

Mô tả

Chất pha loãng đặc biệt thích hợp cho sơn lót nhựa vinyl **Vinyfix® Primer**, cũng như cho sơn phủ nhựa acrylic **Betofix® Waterstop**.

Cũng thích hợp để làm sạch bề mặt hoặc dụng cụ sau khi sử dụng các sản phẩm trên.



Đóng gói

1L

Đặc tính kỹ thuật

Tỷ trọng (EN ISO 2811-1)	0,87kg/L (±0,05)
Hình thức	Trong suốt
Đóng gói	Thùng kim loại 1L
Mã UFI	WY90-YOAF-E00J-JPCK
Lưu trữ	2 năm, được bảo quản trong bao bì kín ban đầu, tránh sương giá, độ ẩm và ánh sáng mặt trời.

Thông tin được cung cấp trong bảng dữ liệu này, liên quan đến công dụng và ứng dụng của sản phẩm, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của NEOTEX® SA. Bảng dữ liệu này được cung cấp như một dịch vụ hỗ trợ các nhà thiết kế và nhà thầu tìm ra các giải pháp tiềm năng. Tuy nhiên, với tư cách là nhà cung cấp, NEOTEX® SA không kiểm soát việc sử dụng thực tế sản phẩm và do đó không thể chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng. Do sự phát triển liên tục về mặt kỹ thuật, khách hàng của chúng tôi có trách nhiệm kiểm tra với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để đảm bảo rằng bảng dữ liệu này chưa bị sửa đổi bởi phiên bản gần đây hơn.

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS SALES & CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori, Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275